

WP-PA HF-SL 34,5 BK - Wąż ochronny

3240847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240847>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: PA, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP40, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240847
Jednostka opakowania	10 m
Minimalne zamówienie	10 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 584 (C-3-2019)
GTIN	4046356736633
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	999,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16 440 g
Numer taryfy celnej	39173200
Kraj pochodzenia	DE

WP-PA HF-SL 34,5 BK - Wąż ochronny

3240847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240847>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	100 N

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	34,5 mm
---------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	29 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	HB
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	170 mm
Promień gięcia, statyczny	55 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Odporność na UV	tak
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
-----------------	-----

WP-PA HF-SL 34,5 BK - Wąż ochronny

3240847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240847>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240847>



UL Recognized

WP-PA HF-SL 34,5 BK - Wąż ochronny

3240847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240847>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304

ETIM

ETIM 8.0	EC001175
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-PA HF-SL 34,5 BK - Wąż ochronny

3240847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240847>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl