

WP-SPIRAL PVC C 45 - Wąż ochronny

3240855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240855>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: PCV, skrętka: PCV stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: szary, średnica wewnętrzna: 38 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240855
Jednostka opakowania	10 m
Minimalne zamówienie	10 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 592 (C-3-2019)
GTIN	4046356736817
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	999,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	999,9 g
Numer taryfy celnej	39173200
Kraj pochodzenia	DE

WP-SPIRAL PVC C 45 - Wąż ochronny

3240855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240855>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	100 N

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	45 mm
---------------------	-------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	38 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PCV
Zawarte materiały	bez silikonu i kadmu
Materiał (GRP)	PCV (stal sprężynowa z powłoką)

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	90 mm
Promień gięcia, statyczny	36 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100 N
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C
Odporność na UV	nie
Temperatura krótkotrwała	100 °C

Normy i przepisy

Odporność na UV	nie
-----------------	-----

WP-SPIRAL PVC C 45 - Wąż ochronny

3240855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240855>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240855>



VDE Zeichengenehmigung

WP-SPIRAL PVC C 45 - Wąż ochronny

3240855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240855>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304

ETIM

ETIM 8.0	EC001177
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-SPIRAL PVC C 45 - Wąż ochronny

3240855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240855>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-SPIRAL PVC C 45 - Wąż ochronny

3240855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240855>



Akcesoria

WP-SC HF 45 - Tulejka ochronna kabla

3241022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241022>



Tulejka ochronna kabla, materiał: PP, kolor: szary, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 36 mm

WP-G PP HF PG36 - Dławnica gwintowana

3240994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240994>



Dławnik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

WP-SPIRAL PVC C 45 - Wąż ochronny

3240855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240855>



WP-G PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241001>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF PG36 - Dławnica gwintowana

3241008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241008>



Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54

WP-SPIRAL PVC C 45 - Wąż ochronny

3240855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240855>



WP-BASE HF 45 - Obejma przewodu giętkiego

3240973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240973>



Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

WP-BASE A PG36 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241082>



Kątownik mocujący dla węży ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl