

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Wąż ochronny

3240857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240857>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: PU, skrętka: PUR stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: niebieski, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240857
Jednostka opakowania	10 m
Minimalne zamówienie	10 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 593 (C-3-2019)
GTIN	4046356736831
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	776 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	776 g
Numer taryfy celnej	39173200
Kraj pochodzenia	DE

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Wąż ochronny



3240857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240857>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	100 N

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	14 mm
---------------------	-------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	10 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	niebieski
Materiał	PU
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu
Materiał (GRP)	PUR (stal sprężynowa z powłoką)

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	25 mm
Promień gięcia, statyczny	10 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Odporność na UV	nie
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Normy i przepisy

Odporność na UV	nie
-----------------	-----

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Wąż ochronny

3240857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240857>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240857>



VDE Zeichengenehmigung

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Wąż ochronny

3240857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240857>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304

ETIM

ETIM 8.0	EC001177
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Wąż ochronny

3240857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240857>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Wąż ochronny

3240857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240857>



Akcesoria

WP-SC HF 14 - Tulejka ochronna kabla

3241017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241017>



Tulejka ochronna kabla, materiał: PP, kolor: szary, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 9 mm

WP-G PP HF PG9 - Dławnica gwintowana

3240989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240989>



Dławnik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Wąż ochronny

3240857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240857>



WP-G PP HF M12 - Dławnica gwintowana

3240996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240996>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF PG9 - Dławnica gwintowana

3241003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241003>



Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Wąż ochronny

3240857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240857>



WP-GT PP HF M16 - Dławnica gwintowana

3241011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241011>

Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54



WP-BASE HF 14 - Obejma przewodu giętkiego

3240967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240967>

Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl