

WP-G HF IP69K PG7 BK - Dławnica gwintowana



3240874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240874>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty

Dane handlowe

Numer artykułu	3240874
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 587 (C-3-2019)
GTIN	4046356709811
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,06 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-G HF IP69K PG7 BK - Dławnica gwintowana



3240874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240874>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	Pg

Wymiary

Szerokość	17 mm
Wysokość	32,5 mm
Rozmiar klucza do montażu	16 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał przepustu	PA
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Bezhlogenowość	tak
----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C

Montaż

Rozwartość klucza	16 mm
-------------------	-------

WP-G HF IP69K PG7 BK - Dławnica gwintowana

3240874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240874>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240874>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-G HF IP69K PG7 BK - Dławnica gwintowana



3240874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240874>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G HF IP69K PG7 BK - Dławnica gwintowana



3240874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240874>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-G HF IP69K PG7 BK - Dławnica gwintowana

3240874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240874>



Akcesoria

WP-PA HF 10,0 BK - Wąż ochronny

3240680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240680>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 7 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-PA HF-HB 10,0 BK - Wąż ochronny

3240838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240838>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 7 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-G HF IP69K PG7 BK - Dławnica gwintowana

3240874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240874>



WP-FS IP68 PG7 - Uszczelka płaska

3241166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241166>

Uszczelka płaska, materiał: Perbunan, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 12 mm



WP-FS HF IP68 PG7 - Uszczelka płaska

3241180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241180>

Uszczelka płaska, materiał: Centellen, stopień ochrony: IP68, kolor: zielony, średnica wewnętrzna: 12 mm



WP-G HF IP69K PG7 BK - Dławnica gwintowana

3240874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240874>



A-INL-PG7-P-BK - Przeciwnakrętka

1424558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424558>

Przeciwnakrętka, gwint przyłącza: Pg7, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl