

WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana



3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



Dane handlowe

Numer artykułu	3240887
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 587 (C-3-2019)
GTIN	4046356709941
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	57,632 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	57,632 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana



3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	metryczny

Wymiary

Szerokość	58 mm
Wysokość	76 mm
Rozmiar klucza do montażu	55 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał przepustu	PA
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
-----------------	--------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Odporność na UV	nie

Normy i przepisy

Odporność na UV	nie
-----------------	-----

Montaż

Rozwartość klucza	55 mm
-------------------	-------

WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana



3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana



3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana



3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>



Akcesoria

WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 36 mm, Całkowita długość: 25 m

WP-PA HF-HB 42,5 BK - Wąż ochronny

3240844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240844>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 36 mm, Całkowita długość: 25 m

WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>



WP-BASE A M40 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241087>

Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania



WP-FS IP68 M40 - Uszczelka płaska

3241165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241165>

Uszczelka płaska, materiał: Perbunan, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 40 mm



WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>



WP-FS HF IP68 M40 - Uszczelka płaska

3241179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241179>

Uszczelka płaska, materiał: Centellen, stopień ochrony: IP68, kolor: zielony, średnica wewnętrzna: 40 mm



A-INL-M40-P-BK - Przeciwnakrętka

1411218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411218>

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl