

# WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana



3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240891               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DSA                |
| Klucz produktu                      | BF7DSA                |
| Strona katalogu                     | Strona 586 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356709989         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 11,96 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,96 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39174000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana



3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Typ produktu        | Dławnica do rury karbowanej |
| Zastosowanie        | Dławnica kablowa            |
| Rodzaj dławików     | Przepust węża ochronnego    |
| Wykonanie           | Gwint zewnętrzny:           |
| Wyprowadzenie kabla | proste                      |
| Rodzaj gwintu       | Pg                          |

### Wymiary

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość                 | 29,5 mm |
| Wysokość                  | 46 mm   |
| Rozmiar klucza do montażu | 27 mm   |

### Wymiary zewnętrzne

|                     |         |
|---------------------|---------|
| średnica zewnętrzna | 16,5 mm |
|---------------------|---------|

### Dane materiału

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Kolor                   | czarny                          |
| Materiał                | PA 6                            |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                              |
| Materiał przepustu      | PA                              |
| Zawarte materiały       | bez silikonu, halogenów i kadmu |

### Kabel/przewód

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowość | tak |
|-----------------|-----|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Rodzaj dławików | Przepust węża ochronnego |
|-----------------|--------------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 120 °C |

### Montaż

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rozwartość klucza | 27 mm |
|-------------------|-------|

# WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana



3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

# WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana



3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430311 |
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-12.0 | 27430311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001469 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana



3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>



## Akcesoria

### WP-PA HF 21,2 BK - Wąż ochronny

3240683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240683>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 17 mm, Całkowita długość: 50 m

---

### WP-PA HF-HB 21,2 BK - Wąż ochronny

3240841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240841>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 17 mm, Całkowita długość: 50 m

## WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>



## WP-BASE A PG16 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241079>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

---

## WP-OR PG16 - Pierścień uszczelniający

3241197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241197>



Pierścień uszczelniający, na gwint Pg16, kolor: czarny

# WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>



## A-INL-PG16-P-BK - Przeciwnakrętka

1424562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424562>

Przeciwnakrętka, gwint przyłącza: Pg16, kolor: głęboka czerń



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)