

WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana



3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



Dane handlowe

Numer artykułu	3240907
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 589 (C-3-2019)
GTIN	4046356710145
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41,64 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana



3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	kątowy
Rodzaj gwintu	Pg

Wymiary

Szerokość	44 mm
Wysokość	67,5 mm
Długość	65 mm
średnica	43 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał przepustu	PA
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
-----------------	--------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C

WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana



3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana



3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana



3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Akcesoria

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 25 m

WP-PA HF-HB 34,5 BK - Wąż ochronny

3240843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240843>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 25 m

WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>



WP-BASE A PG29 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241081>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

WP-FS IP68 PG29 - Uszczelka płaska

3241171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241171>



Uszczelka płaska, materiał: Perbunan, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 35 mm

WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>



WP-FS HF IP68 PG29 - Uszczelka płaska

3241185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241185>

Uszczelka płaska, materiał: Centellen, stopień ochrony: IP68, kolor: zielony, średnica wewnętrzna: 35 mm



A-INL-PG29-P-BK - Przeciwnakrętka

1424564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424564>

Przeciwnakrętka, gwint przyłącza: Pg29, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl