

WP-GA HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana



3240917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240917>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



Dane handlowe

Numer artykułu	3240917
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 588 (C-3-2019)
GTIN	4046356710244
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,936 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,936 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-GA HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana



3240917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240917>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	kątowy
Rodzaj gwintu	Pg

Wymiary

Szerokość	20 mm
Wysokość	37 mm
Długość	34 mm
średnica	20 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał przepustu	PA
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C

WP-GA HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana



3240917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240917>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240917>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-GA HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana



3240917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240917>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-GA HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana



3240917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240917>

Akcesoria

WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240681>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-GA HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana

3240917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240917>



WP-OR PG9 - Pierścień uszczelniający

3241195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241195>

Pierścień uszczelniający, na gwint Pg9, kolor: czarny



A-INL-PG9-P-BK - Przeciwnakrętka

1424559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424559>

Przeciwnakrętka, gwint przyłącza: Pg9, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl