

WP-GR HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana



3240945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240945>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

Dane handlowe

Numer artykułu	3240945
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 590 (C-3-2019)
GTIN	4046356710527
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,42 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,42 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-GR HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana



3240945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240945>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	Pg

Wymiary

Szerokość	20 mm
Wysokość	53 mm
Rozmiar klucza do montażu	18 mm
	19 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał przepustu	PA
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C

Montaż

Rozwartość klucza	18 mm
-------------------	-------

WP-GR HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana



3240945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240945>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240945>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-GR HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana



3240945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240945>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-GR HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana



3240945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240945>

Akcesoria

WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240681>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

WP-GR HF IP66 PG9 BK - Dławnica gwintowana

3240945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240945>



A-INL-PG9-P-BK - Przeciwnakrętka

1424559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424559>

Przeciwnakrętka, gwint przyłącza: Pg9, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl