

WP-BASE C PA HF 10,0 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą



3240958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240958>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą, materiał: PA, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

Dane handlowe

Numer artykułu	3240958
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 602 (C-3-2019)
GTIN	4046356710657
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,878 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,878 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-BASE C PA HF 10,0 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą



3240958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240958>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
--------------	---------------------

Wymiary

średnica	10 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

WP-BASE C PA HF 10,0 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą



3240958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240958>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240958>



UL Recognized

WP-BASE C PA HF 10,0 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą



3240958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240958>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430315
ECLASS-12.0	27430315
ECLASS-13.0	27430315

ETIM

ETIM 8.0	EC000799
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

WP-BASE C PA HF 10,0 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą



3240958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240958>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-BASE C PA HF 10,0 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą



3240958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240958>

Akcesoria

WP-PA HF 10,0 BK - Wąż ochronny

3240680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240680>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 7 mm, całkowita długość: 50 m

WP-PA HF-HB 10,0 BK - Wąż ochronny

3240838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240838>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 7 mm, całkowita długość: 50 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl