

# WP-SC PA HF 28,5 BK - Tulejka ochronna kabla



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240985>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka ochronna kabla, materiał: PA 6, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 21 mm

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240985               |
| Jednostka opakowania                | 25 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 25 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DSA                |
| Klucz produktu                      | BF7DSA                |
| Strona katalogu                     | Strona 585 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356711036         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 4,256 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,294 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39174000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WP-SC PA HF 28,5 BK - Tulejka ochronna kabla

3240985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240985>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |         |
|--------------|---------|
| Typ produktu | Osłonka |
|--------------|---------|

### Wymiary

|          |         |
|----------|---------|
| Długość  | 22 mm   |
| średnica | 28,5 mm |

### Wymiary wewnętrzne

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Średnica wewnętrzna | 20,8 mm |
|---------------------|---------|

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | czarny        |
| Materiał                | PA 6          |
| Klasa palności wg UL 94 | V2            |
| Zawarte materiały       | bezhalogenowy |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# WP-SC PA HF 28,5 BK - Tulejka ochronna kabla

3240985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240985>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240985>



UL Recognized



LR

# WP-SC PA HF 28,5 BK - Tulejka ochronna kabla

3240985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240985>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430316 |
| ECLASS-12.0 | 27430316 |
| ECLASS-13.0 | 27430316 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000519 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# WP-SC PA HF 28,5 BK - Tulejka ochronna kabla



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240985>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)