

WP-G PP HF PG9 - Dławnica gwintowana



3240989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240989>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Dane handlowe

Numer artykułu	3240989
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 594 (C-3-2019)
GTIN	4046356711210
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,48 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-G PP HF PG9 - Dławnica gwintowana



3240989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240989>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	Pg

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	41 mm
Rozmiar klucza do montażu	21 mm
	23 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PP
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał przepustu	PP
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 110 °C

Montaż

Rozwartość klucza	21 mm
-------------------	-------

WP-G PP HF PG9 - Dławnica gwintowana

3240989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240989>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240989>



VDE Zeichengenehmigung

WP-G PP HF PG9 - Dławnica gwintowana



3240989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240989>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G PP HF PG9 - Dławnica gwintowana



3240989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240989>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-G PP HF PG9 - Dławnica gwintowana

3240989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240989>



Akcesoria

WP-SPIRAL PVC C 14 - Wąż ochronny

3240850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240850>



Wąż ochronny, materiał: PCV, skrętka: PCV stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: szary, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-SPIRAL PU C HF 14 - Wąż ochronny

3240857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240857>



Wąż ochronny, materiał: PU, skrętka: PUR stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: niebieski, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-G PP HF PG9 - Dławnica gwintowana

3240989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240989>



WP-OR PG9 - Pierścień uszczelniający

3241195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241195>

Pierścień uszczelniający, na gwint Pg9, kolor: czarny



A-INL-PG9-P-GY - Przeciwnakrętka

1411222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411222>

Przeciwnakrętka, na gwint Pg9, kolor: srebrnoszary RAL 7001



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl