

WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana



3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Dane handlowe

Numer artykułu	3240993
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 594 (C-3-2019)
GTIN	4046356711258
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,49 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana



3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	Pg

Wymiary

Szerokość	54 mm
Wysokość	48 mm
Rozmiar klucza do montażu	45 mm
	49 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PP
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał przepustu	PP
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
-----------------	--------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 110 °C

Montaż

Rozwartość klucza	45 mm
-------------------	-------

WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>



VDE Zeichengenehmigung

WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana



3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana



3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana



3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>

Akcesoria

WP-SPIRAL PVC C 36 - Wąż ochronny

3240854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240854>



Wąż ochronny, materiał: PCV, skrętka: PCV stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: szary, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-SPIRAL PU C HF 36 - Wąż ochronny

3240861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240861>



Wąż ochronny, materiał: PU, skrętka: PUR stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: niebieski, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>



WP-BASE A PG29 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241081>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

WP-OR PG29 - Pierścień uszczelniający

3241199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241199>



Pierścień uszczelniający, na gwint Pg29, kolor: czarny

WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>



A-INL-PG29-P-GY - Przeciwnakrętka

1411227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411227>

Przeciwnakrętka, na gwint Pg29, kolor: srebrnoszary RAL 7001



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl