

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana



3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65



Dane handlowe

Numer artykułu	3240999
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 595 (C-3-2019)
GTIN	4046356711319
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,08 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,08 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana



3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	metryczny

Wymiary

Szerokość	44 mm
Wysokość	50 mm
Rozmiar klucza do montażu	36 mm
	40 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PP
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał przepustu	PP
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
-----------------	--------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 110 °C

Montaż

Rozwartość klucza	36 mm
-------------------	-------

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



VDE Zeichengenehmigung

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana



3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana



3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Akcesoria

WP-SPIRAL PVC C 27 - Wąż ochronny

3240853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240853>



Wąż ochronny, materiał: PCV, skrętka: PCV stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: szary, średnica wewnętrzna: 22 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-SPIRAL PU C HF 27 - Wąż ochronny

3240860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240860>



Wąż ochronny, materiał: PU, skrętka: PUR stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: niebieski, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 22 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



WP-BASE A M25 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241085>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

WP-OR M25 - Pierścień uszczelniający

3241191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241191>



Pierścień uszczelniający, na gwint M25, kolor: czarny

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



A-INL-M25-P-GY - Przeciwnakrętka

1411208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411208>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl