

WP-GT PP HF PG7 - Dławnica gwintowana



3241002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241002>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławnik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



Dane handlowe

Numer artykułu	3241002
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 595 (C-3-2019)
GTIN	4046356711340
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,04 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,04 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-GT PP HF PG7 - Dławnica gwintowana



3241002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241002>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	Pg

Wymiary

Szerokość	17,5 mm
Wysokość	38 mm
Rozmiar klucza do montażu	16 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PP
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał przepustu	PP
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 110 °C

Montaż

Rozwartość klucza	16 mm
-------------------	-------

WP-GT PP HF PG7 - Dławnica gwintowana



3241002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241002>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241002>



VDE Zeichengenehmigung

WP-GT PP HF PG7 - Dławnica gwintowana



3241002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241002>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-GT PP HF PG7 - Dławnica gwintowana



3241002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241002>

Akcesoria

WP-SPIRAL PVC C 10 - Wąż ochronny

3240849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240849>




Wąż ochronny, materiał: PCV, skrętka: PCV stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: szary, średnica wewnętrzna: 7 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-SPIRAL PU C HF 10 - Wąż ochronny

3240856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240856>



Wąż ochronny, materiał: PU, skrętka: PUR stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: niebieski, średnica wewnętrzna: 7 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-GT PP HF PG7 - Dławnica gwintowana

3241002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241002>



WP-OR PG7 - Pierścień uszczelniający

3241194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241194>

Pierścień uszczelniający, na gwint Pg7, kolor: czarny



A-INL-PG7-P-GY - Przeciwnakrętka

1411221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411221>

Przeciwnakrętka, na gwint Pg7, kolor: srebrnoszary RAL 7001



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl