

WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana



3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



Dane handlowe

Numer artykułu	3241005
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 595 (C-3-2019)
GTIN	4046356711371
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,02 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana



3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	Pg

Wymiary

Szerokość	30 mm
Wysokość	48 mm
Rozmiar klucza do montażu	27 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PP
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał przepustu	PP
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
-----------------	--------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 110 °C

Montaż

Rozwartość klucza	27 mm
-------------------	-------

WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana



3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>



VDE Zeichengenehmigung

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana



3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>



Akcesoria

WP-SPIRAL PVC C 21 - Wąż ochronny

3240852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240852>



Wąż ochronny, materiał: PCV, skrętka: PCV stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: szary, średnica wewnętrzna: 16 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-SPIRAL PU C HF 21 - Wąż ochronny

3240859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240859>



Wąż ochronny, materiał: PU, skrętka: PUR stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: niebieski, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 16 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>



WP-BASE A PG16 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241079>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

WP-OR PG16 - Pierścień uszczelniający

3241197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241197>

Pierścień uszczelniający, na gwint Pg16, kolor: czarny



WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>



A-INL-PG16-P-GY - Przeciwnakrętka

1411225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411225>

Przeciwnakrętka, na gwint Pg16, kolor: srebrnoszary RAL 7001



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl