

# WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana



3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3241014               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DSA                |
| Klucz produktu                      | BF7DSA                |
| Strona katalogu                     | Strona 595 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356711463         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 16,31 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 16,31 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39174000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana



3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Typ produktu        | Dławnica do rury karbowanej |
| Zastosowanie        | Dławnica kablowa            |
| Rodzaj dławików     | Przepust węża ochronnego    |
| Wykonanie           | Gwint zewnętrzny:           |
| Wyprowadzenie kabla | proste                      |
| Rodzaj gwintu       | metryczny                   |

### Wymiary

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Szerokość                 | 39 mm |
| Wysokość                  | 58 mm |
| Rozmiar klucza do montażu | 35 mm |

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | szary         |
| Materiał                | PP            |
| Klasa palności wg UL 94 | HB            |
| Materiał przepustu      | PP            |
| Zawarte materiały       | bezhalogenowy |

### Kabel/przewód

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowość | tak |
|-----------------|-----|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Rodzaj dławików | Przepust węża ochronnego |
|-----------------|--------------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP54              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 110 °C |

### Montaż

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rozwartość klucza | 35 mm |
|-------------------|-------|

# WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana



3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>



VDE Zeichengenehmigung

# WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana



3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430311 |
| ECLASS-12.0 | 27430311 |
| ECLASS-13.0 | 27430311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001469 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana



3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana



3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>

## Akcesoria

### WP-SPIRAL PVC C 27 - Wąż ochronny

3240853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240853>



Wąż ochronny, materiał: PCV, skrętka: PCV stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: szary, średnica wewnętrzna: 22 mm, Całkowita długość: 10 m

---

### WP-SPIRAL PU C HF 27 - Wąż ochronny

3240860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240860>



Wąż ochronny, materiał: PU, skrętka: PUR stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: niebieski, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 22 mm, Całkowita długość: 10 m

## WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>



## WP-BASE A M32 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241086>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

---

## WP-OR M32 - Pierścień uszczelniający

3241192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241192>



Pierścień uszczelniający, na gwint M32, kolor: czarny

# WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>



## A-INL-M32-P-GY - Przeciwnakrętka

1411209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411209>

Przeciwnakrętka, na gwint M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)