WP-GT PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241015

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241015

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

Dane handlowe

Numer artykułu	3241015
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 595 (C-3-2019)
GTIN	4046356711470
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,2 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	metryczny

Wymiary

Szerokość	50 mm
Wysokość	59 mm
Rozmiar klucza do montażu	45 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PP
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał przepustu	PP
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 110 °C

Montaż

Rozwartość klucza	45 mm

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241015

VDE Zeichengenehmigung

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

WP-SPIRAL PVC C 36 - Wąż ochronny

3240854

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240854

Wąż ochronny, materiał: PCV, skrętka: PCV stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: szary, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-SPIRAL PU C HF 36 - Wąż ochronny

3240861

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240861

Wąż ochronny, materiał: PU, skrętka: PUR stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: niebieski, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-BASE A M40 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241087

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241087

Kątownik mocujący dla węży ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

WP-OR M40 - Pierścień uszczelniający

3241193

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241193

Pierścień uszczelniający, na gwint M40, kolor: czarny

WP-GT PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241015

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241015

A-INL-M40-P-GY - Przeciwnakrętka

1411210

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411210

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl