

# WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3241041               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DSA                |
| Klucz produktu                      | BF7DSA                |
| Strona katalogu                     | Strona 598 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356711777         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 74,87 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 74,87 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 74122000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Typ produktu        | Dławnica do rury karbowanej |
| Rodzaj dławików     | Przepust węża ochronnego    |
| Wykonanie           | Gwint zewnętrzny:           |
| Wyprowadzenie kabla | proste                      |
| Rodzaj gwintu       | Pg                          |

### Wymiary

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Szerokość                 | 39 mm |
| Wysokość                  | 40 mm |
| Długość                   | 40 mm |
| Rozmiar klucza do montażu | 34 mm |
|                           | 36 mm |

### Wymiary zewnętrzne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| średnica zewnętrzna | 27 mm |
|---------------------|-------|

### Wymiary wewnętrzne

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Średnica wewnętrzna | 20,5 mm |
|---------------------|---------|

### Dane materiału

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Kolor              | srebrny              |
| Materiał           | Brass, nickel-plated |
| Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany   |
| Zawarte materiały  | bezhalogenowy        |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Rodzaj dławików | Przepust węża ochronnego |
|-----------------|--------------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP40              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

### Montaż

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rozwartość klucza | 34 mm |
|-------------------|-------|

# WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>



VDE Zeichengenehmigung

# WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430310 |
| ECLASS-12.0 | 27430310 |
| ECLASS-13.0 | 27430310 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001180 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

# WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>

## Akcesoria

### WP-STEEL ZC 27 - Wąż ochronny

3240866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240866>



Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 23 mm, Całkowita długość: 10 m

---

### WP-STEEL S 27 - Wąż ochronny

3240864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240864>



Wąż ochronny, materiał: Stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 23 mm, Całkowita długość: 10 m

# WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>



## WP-BASE A PG21 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241080>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)