

WP-G BRASS IP65 PG36 - Dławnica gwintowana



3241057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241057>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Dane handlowe

Numer artykułu	3241057
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 600 (C-3-2019)
GTIN	4046356712071
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	137,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	137,6 g
Numer taryfy celnej	74122000
Kraj pochodzenia	DE

WP-G BRASS IP65 PG36 - Dławnica gwintowana



3241057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241057>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	Pg

Wymiary

Szerokość	57 mm
Wysokość	40 mm
Długość	40 mm
Rozmiar klucza do montażu	52 mm
	54 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	45 mm
---------------------	-------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	36,5 mm
---------------------	---------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Brass, nickel-plated
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Przepust węża ochronnego
-----------------	--------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Montaż

Rozwartość klucza	52 mm
-------------------	-------

WP-G BRASS IP65 PG36 - Dławnica gwintowana



3241057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241057>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241057>



VDE Zeichengenehmigung

WP-G BRASS IP65 PG36 - Dławnica gwintowana



3241057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241057>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430310
ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-12.0	27430310

ETIM

ETIM 8.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP65 PG36 - Dławnica gwintowana

3241057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241057>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

WP-G BRASS IP65 PG36 - Dławnica gwintowana



3241057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241057>

Akcesoria

WP-STEEL PVC C 45 - Wąż ochronny

3240873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240873>



Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana / PCW, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 38 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-BASE A PG36 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241082>



Kątownik mocujący dla węży ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl