

WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 36 mm, Całkowita długość: 25 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3241089
Jednostka opakowania	25 m
Minimalne zamówienie	25 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 585 (C-3-2019)
GTIN	4046356736534
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 850 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 850 g
Numer taryfy celnej	39173200
Kraj pochodzenia	DE

WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	100 N

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	42,5 mm
---------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	36 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	150 mm
Promień gięcia, statyczny	90 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Odporność na UV	tak
Temperatura krótkotrwała	150 °C

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
-----------------	-----

WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304

ETIM

ETIM 8.0	EC001175
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



Akcesoria

WP-EC TPE HF 42,5 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla

3240980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240980>



Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla, materiał: TPE, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB

WP-SC PA HF 42,5 BK - Tulejka ochronna kabla

3240987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240987>



Tulejka ochronna kabla, materiał: PA 6, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 34 mm

WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



WP-G HF IP66 PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240894>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240901>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



WP-G HF IP69K PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240880>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



WP-GA HF IP66 PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240922>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-GA HF IP69K PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240908>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu



WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



WP-GA HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240915>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240950>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



WP-GR HF IP69K PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240936>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-BASE C PA HF 42,5 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą

3240964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240964>



Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą, materiał: PA, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2

WP-PA HF 42,5 BK - Wąż ochronny

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241089>



WP-BASE HF 45 - Obejma przewodu giętkiego

3240973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240973>



Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

WP-BASE A M40 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241087>



Kątownik mocujący dla węży ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl