

WG-D HF 16 BK - Uchwyt kabla

3241106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241106>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyt na kable do szybkiego i beznarzędziowego wiązkania przewodów, z możliwością ponownego poluzowania i użycia



Dane handlowe

Numer artykułu	3241106
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7133
Klucz produktu	BE7133
Strona katalogu	Strona 623 (C-3-2019)
GTIN	4046356717359
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,723 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,624 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TW

WG-D HF 16 BK - Uchwyt kabla

3241106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241106>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opaski kablowe
Wykonanie	Taśma węzła
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	0 N

Wymiary

Szerokość	16 mm
Długość	34,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6.6
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	13,5 mm ... 16 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	0 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

optimalna temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C 50 % Poliamid 6.6 posiada silne właściwości higroskopijne. w zależności od wilgotności otoczenia wchłania wodę lub oddaje ją. Przy zawartości wody na poziomie 2-3% właściwości te są optymalne. W specjalnie dostosowanym do artykułu opakowaniu jest zachowany optymalny poziom wilgotności. Aby zachować optymalne właściwości, należy podczas przechowywania przestrzegać następujących zasad: przechowywać jedynie w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, szybka obróbka artykułu po otwarciu opakowania, unikać bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych, unikać bezpośredniego doprowadzania ciepła.
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 60 °C
Odporność na UV	nie

Normy i przepisy

Odporność na UV	nie
-----------------	-----

Montaż

Sposób montażu	Skręcanie
----------------	-----------

WG-D HF 16 BK - Uchwyt kabla

3241106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241106>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27140702
ECLASS-12.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 8.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WG-D HF 16 BK - Uchwyt kabla

3241106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241106>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl