

# WP-CN PA PG36 - Nakrętka

3241144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241144>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nakrętka, na gwint Pg36, kolor: szary



## Korzyści

- Przeciwnakrętki są stosowane do kontrowania dławnic węży ochronnych w otworach bez gwintu.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3241144               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DSA                |
| Klucz produktu                      | BF7DSA                |
| Strona katalogu                     | Strona 605 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356785501         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 12,086 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 12,086 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WP-CN PA PG36 - Nakrętka

3241144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241144>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ produktu  | Nakrętka płaska |
| Rodzaj gwintu | Pg36            |

### Wymiary

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Wysokość                          | 8 mm |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy | Pg36 |

### Dane materiału

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Kolor          | szary                                |
| Materiał (GRP) | Poliamid wzmacniany włóknem szklanym |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
|-------------------------------|-------------------|

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144424 |
| ECLASS-13.0 | 27140807 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000940 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

# WP-CN PA PG36 - Nakrętka

3241144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241144>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)