

# WP-FS IP68 M25 - Uszczelka płaska

3241163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241163>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uszczelka płaska, materiał: Perbunan, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 25 mm



## Korzyści

- Uszczelki płaskie z perbunanu służą do uszczelniania dławnic węży ochronnych na nierównych powierzchniach
- Uzyskuje się stopnie ochrony do IP 68.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3241163               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DSA                |
| Klucz produktu                      | BF7DSA                |
| Strona katalogu                     | Strona 606 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356785693         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,737 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,54 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 40169300              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WP-FS IP68 M25 - Uszczelka płaska



3241163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241163>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|               |           |
|---------------|-----------|
| Typ produktu  | Uszczelka |
| Rodzaj gwintu | M25       |

### Wymiary

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 1,8 mm |
| średnica | 37 mm  |

### Wymiary wewnętrzne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Średnica wewnętrzna | 25 mm |
|---------------------|-------|

### Dane materiału

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Kolor             | czarny                            |
| Materiał          | Perbunan                          |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP68              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 120 °C |

### Montaż

|               |        |
|---------------|--------|
| Grubość zmian | 1,8 mm |
|---------------|--------|

# WP-FS IP68 M25 - Uszczelka płaska



3241163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241163>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430319 |
| ECLASS-12.0 | 27430319 |
| ECLASS-13.0 | 27430319 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001181 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# WP-FS IP68 M25 - Uszczelka płaska

3241163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241163>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)