

# WP-OR M40 - Pierścień uszczelniający



3241193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241193>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pierścień uszczelniający, na gwint M40, kolor: czarny



## Korzyści

- O-ringi z perbunanu są odporne na działanie oleju oraz wodo-i pyłoszczelne, dzięki czemu znajdują bardzo wszechstronne zastosowanie

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3241193               |
| Jednostka opakowania                | 25 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 25 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DSA                |
| Klucz produktu                      | BF7DSA                |
| Strona katalogu                     | Strona 607 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356785990         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,84 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,84 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 40169300              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WP-OR M40 - Pierścień uszczelniający



3241193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241193>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|               |           |
|---------------|-----------|
| Typ produktu  | Uszczelka |
| Rodzaj gwintu | M40       |

### Wymiary

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Wysokość                          | 2,5 mm |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy | M40    |

### Wymiary wewnętrzne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Średnica wewnętrzna | 38 mm |
|---------------------|-------|

### Dane materiału

|                |          |
|----------------|----------|
| Kolor          | czarny   |
| Materiał (GRP) | Perbunan |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 120 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# WP-OR M40 - Pierścień uszczelniający



3241193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241193>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430319 |
| ECLASS-12.0 | 27430319 |
| ECLASS-13.0 | 27430319 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001181 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# WP-OR M40 - Pierścień uszczelniający



3241193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241193>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)