

WP-GR HF CTA M32 BK - dławnica do rury karbowanej



3241222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241222>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Corrugated pipe adapter, with internal thread, for connecting corrugated pipes to HEAVYCON EVO M32 plastic cable glands or ADVANCE M32 plastic housings, straight, black, IP66.

Dane handlowe

Numer artykułu	3241222
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 585 (C-4-2013)
GTIN	4046356860840
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,39 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,39 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

WP-GR HF CTA M32 BK - dławnica do rury karbowanej



3241222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241222>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Zastosowanie	Dławnica kablowa
Wykonanie	Gwint wewnętrzny
Rodzaj gwintu	metryczny

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał przepustu	PA
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C

Montaż

Informacja montażowa	Adapter do rur karbowanych stosowany jest zamiast nakrętki kołpakowej złącza. Tym samym umożliwia użycie rur karbowanych.
----------------------	---

WP-GR HF CTA M32 BK - dławnica do rury karbowanej



3241222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241222>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311

ETIM

ETIM 8.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF CTA M32 BK - dławnica do rury karbowanej



3241222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241222>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-GR HF CTA M32 BK - dławnica do rury karbowanej



3241222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241222>

Akcesoria

WP-PA HF-SL 34,5 BK - Wąż ochronny

3240847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240847>



Wąż ochronny, materiał: PA, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP40, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 10 m

WP-PA HF 34,5 BK - Wąż ochronny

3241088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241088>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 25 m

WP-GR HF CTA M32 BK - dławnica do rury karbowanej



3241222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241222>

WP-PA HF-HB 34,5 BK - Wąż ochronny

3240843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240843>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 25 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl