

INB 3-31 - Mostek wtykowy

3251215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3251215>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek wtykowy, Zmostkowanie w punkcie połączeniowym, liczba biegunów: 3, kolor: szary



Dane handlowe

Numer artykułu	3251215
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z2X
Klucz produktu	BE1Z2X
GTIN	4046356951210
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	197,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,99 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

INB 3-31 - Mostek wtykowy

3251215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3251215>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek wtykowy
Liczba biegunów	3

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	Cu
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

INB 3-31 - Mostek wtykowy

3251215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3251215>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

INB 3-31 - Mostek wtykowy

3251215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3251215>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl