BMK 20X 8 YE - Arkusz etykiet z tkanin

5031388

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031388

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Arkusz etykiet z tkanin, Arkusz, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 270



Korzyści

- Dostarczane w różnych wymiarach
- Etykiety samoprzylepne do opisywania ręcznego lub za pomocą plotera
- Pewne mocowanie nawet na łukowatych lub nierównych powierzchniach, oraz na narożnikach
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki GPE ... indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	5031388
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2414
Klucz produktu	BG2414
Strona katalogu	Strona 345 (C-3-2019)
GTIN	4017918095413
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,29 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,6 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	BE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	270
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	9

Technologia nadruku

Urządzenie	5144615 CMS-P1-PLOTTER
Gotowy do nadruku	Ploter

Montaż

Sposób montażu	klejenie

Dane materiału

Klej	Akryl
Kolor	żółty
Materiał	Folia poliestrowa
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał element bazowy	folia poliestrowa
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Wymiary

Szerokość	20 mm
Długość	8 mm

Wskazówki

Informacje ogólne	do opisania za pomocą CMS

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.

CMS-P1-PAD - Akcesoria

5144819

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5144819

Zasobnik z tworzywa sztucznego do CMS-P1-PLOTTER i PLOTMARK, do wyposażenia w arkusze, samoprzylepny arkusz do mocowania etykiet, folii i papieru, wielkość arkusza maksymalnie DIN A4.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl