

SSMK 96X30 - Oznacznik szaf rozdzielczych



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032442>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik szaf rozdzielczych, wielkość: 96 x 30 mm, wielk. pola opis.: 92 x 26 mm, 2 otw. do moc. M3, plus 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Korzyści

- Paski wtykane SMK... można opisywać przy użyciu plotera CMS-P1 i magazynka CMS-P1-PAD
- Napisy chronione są przed wpływami zewnętrznymi
- Nośnik podstawowy ma dwa otwory mocujące do przykręcania
- Oznaczniki szaf rozdzielczych złożone z przezroczystej osłony i nośnika podstawowego
- Opisana tabliczka wkładana jest w osłonę a ta łączona na zatrzask z nośnikiem podstawowym

Dane handlowe

Numer artykułu	5032442
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241B
Klucz produktu	BG241B
Strona katalogu	Strona 352 (C-3-2019)
GTIN	4017918095819
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,444 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,444 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

SSMK 96X30 - Oznacznik szaf rozdzielczych



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032442>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opisanja za pomocą CMS
-------------------	---------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	96 mm
Długość	30 mm
Odległości między otworami	75,00 mm
Średnica otworu	3,50 mm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty/biały
Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V2
materiał element bazowy	PC
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Odległości między otworami	75,00 mm
----------------------------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

SSMK 96X30 - Oznacznik szaf rozdzielczych



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032442>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SSMK 96X30 - Oznacznik szaf rozdzielczych



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032442>

Akcesoria

ES-SSMK-GB 96X30 - Taśma wtykana

5032455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032455>



Taśma wtykana, Arkusz, przezroczysty/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 92 x 26 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 22

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl