

ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060922>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 7,62 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 7,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

Korzyści

- Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
- System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokich rowkach tabliczek

Dane handlowe

Numer artykułu	5060922
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2112
Klucz produktu	BG2112
Strona katalogu	Strona 119 (C-3-2019)
GTIN	4017918096151
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,662 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,532 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060922>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opisanja za pomocą CMS
-------------------	---------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	7,62 mm
Wykonanie	wysoki

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	1000
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10
Ilość pasków oznacznikowych	100

Wymiary

Szerokość	7,5 mm
Raster	7,62 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
materiał element bazowy	PA
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy


Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny



ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060922>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



5060922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5060922>

Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



CMS-P1-M/ZB - Wkład zasobnika

5144699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5144699>

Magazynki z tworzywa sztucznego do plotera CMS-P1 i PLOTMARK. Na 22 paski oznaczników typu ZACK



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl