

UCT-PMP (90X38) BU CUS - Szyld wtykany


8190566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8190566>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Szyld wtykany, Mata, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 90 x 38 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1



Korzyści

- Tabliczka znamionowa urządzenia UCT-PMP (90x38) jest łatwa do zamontowania i w razie potrzeby do usunięcia
- Duży zakres temperatury stosowania umożliwia użycie tabliczek zarówno w szafach sterowniczych, jak i na obiekcie
- Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
- Usługa opisywania: Firma Phoenix Contact opisuje wszystkie tabliczki według instrukcji klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	8190566
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8141
Klucz produktu	BG8141
Strona katalogu	Strona 287 (NTK-2014)
GTIN	4046356933513
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki instalacji, z opisem
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	1
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1
Technologia nadruku	
Urządzenie	1012015 TOPMARK NEO
Gotowy do nadruku	Bezpośrednie opisywanie laserowe

Wymiary

Szerokość	90 mm
Długość	38 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	niebieski
Materiał	PVC / PC
Klasa palności wg UL 94	V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

UCT-PMP (90X38) BU CUS - Szyld wtykany



8190566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8190566>

Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek
----------------	-----------------------------------

UCT-PMP (90X38) BU CUS - Szyld wtykany

8190566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8190566>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281104
ECLASS-12.0	27281104
ECLASS-13.0	27281104

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT-PMP (90X38) BU CUS - Szyld wtykany

8190566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8190566>



Akcesoria

CARRIER-PMP (110X38) - Uchwyty tabliczek

0831056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831056>

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 110 x 38 mm



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek

0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 110 x 38 mm



UCT-PMP (90X38) BU CUS - Szyld wtykany

8190566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8190566>



CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek

0831068

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831068>

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie,
wielkość pola opisowego: 110 x 38 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl