

# UCT1U-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków



8191012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191012>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznaczniki do złączy szynowych, do opisywania złączy firm Weidmüller, Conta Clip i KlemSan, 72-częściowe, przestawiona nóżka, możliwe do zamówienia wersje: matowe, opisane według danych klienta, kolor: biały

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 8191012                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8118                                          |
| Klucz produktu                      | BG8118                                          |
| GTIN                                | 4055626011103                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 19 g                                            |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 19 g                                            |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# UCT1U-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków



8191012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191012>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki złączy, z opisem |
| Raster       | 5,2 mm                      |
| Wykonanie    | wysoki                      |

### Opisywanie

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 72 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 12 |

### Montaż

|                |            |
|----------------|------------|
| Sposób montażu | przyczepić |
|----------------|------------|

### Dane materiału

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zgodne z RoHS                                                   | tak                             |
| Kolor                                                           | biały                           |
| Materiał                                                        | PC                              |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V0                              |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)        | 130 °C                          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                     |
| Zawarte materiały                                               | bez silikonu, halogenów i kadmu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 120 °C                                                                                                                |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                                                            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                                                                                                             |

# UCT1U-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków



8191012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191012>

## Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 5 mm   |
| Długość   | 10 mm  |
| Raster    | 5,2 mm |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# UCT1U-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków



8191012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191012>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)