

WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU CUS - Rurki termokurcz.



8199180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8199180>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rurki termokurcz., niebieski: zdefiniowany przez klienta, rodzaj montażu: rozsunąć, wielkość pola opisowego: maks. 30 mm

Korzyści

- Poszczególne tabliczki można zamawiać o długości maks. 30 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	8199180
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8126
Klucz produktu	BG8126
GTIN	4055626436746
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU CUS - Rurki termokurcz.



8199180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8199180>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rurka termokurczliwa niezadrukowana
Wykonanie	Rury termokurcz.

Opisywanie

Nadruki	zdefiniowany przez klienta
---------	----------------------------

Technologia nadruku

Urządzenie	1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
	5146147 THERMOMARK W2
	0804501 THERMOMARK ROLLMaster 300
	0804663 THERMOMARK ROLLMaster 600
Taśma barwiąca	5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
	0801358 THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU
	0801360 THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU
	0803390 THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU
	0804661 TM-RIBBON 110 WH 100
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Wymiary

Szerokość	6,4 mm
Długość	25 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	3,2 mm ... 6,4 mm
---------------------	-------------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	niebieski
Materiał	poliolefiny
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU CUS - Rurki termokurcz.



8199180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8199180>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Warunki otoczenia

Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	3 lata

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU CUS - Rurki termokurcz.



8199180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8199180>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl