

CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, Uszczelka osiowa, Mocowanie centralne M20×1,5, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243867

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów
- Właściwy dla zastosowania montaż ścienny do wyboru za pomocą gwintu lub zabezpieczenia przed przekręceniem i nakrętki kontruującej

Dane handlowe

Numer artykułu	1619876
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBFJ
Klucz produktu	ABRAEL
Strona katalogu	Strona 96 (C-2-2019)
GTIN	4046356820905
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Materiał izolacji	PBT
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnal
Liczba biegunów	6
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	6
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	2 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	20 A

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą
Materiał obudowy	GD-Zn
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

Rysunki

Rysunek schematyczny




CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy



Wymiary montażowe

CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	10 A	- 14	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	20 A	- 14	-

CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

Akcesoria

CA-Z0110 - Oznakowanie kolorami

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620700>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



CA-Z0111 - Oznakowanie kolorami

1620701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620701>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>



CA-Z0112 - Oznakowanie kolorami

1620702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620702>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



SF-Z0019 - Osłona

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>

Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF



CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23



RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>

Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23



CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735

CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

CA-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1620699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620699>



Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnałowych M23 urządzeń

RC-13041 - Nakrętka kontruująca M20x1,5

1600417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1600417>



Nakrętka kontruująca M20x1,5, Montaż na śruby, M20 x 1,5, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241209

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl