

CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 16, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Złącze wlotowywane, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, wymiar kołnierza: 25 mm x 25 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243886

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Łatwa integracja urządzeń: dostępne zestyki do wlotowania o różnych długościach

Dane handlowe

Numer artykułu	1619908
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBFJ
Klucz produktu	ABRAEL
GTIN	4046356820592
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kolka lutowniczego	17,5 mm
	17,5 mm

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

Izolator

Kodowanie	N
Materiał izolacji	PBT
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Rodzaj przyłącza	Złącze wlotowywane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	16
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	GD-Zn
Wymiar kołnierza	25 mm x 25 mm
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

Rysunki

Rysunek schematyczny




CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

Rysunek wymiarowy



wolna długość kołka lutowniczego L=17,5 mm

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



16-pinowa

CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	5 A	- 18	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	8 A	- 18	-

CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

Akcesoria

SF-Z0019 - Osłonka

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>



Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23

CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>



Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23

RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739

CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735



CA-Z0120 - Oznakowanie kolorami

1620704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620704>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

CA-Z0121 - Oznakowanie kolorami

1620705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620705>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



CA-Z0122 - Oznakowanie kolorami

1620706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620706>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



CA-16S1NC22S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619908>

CA-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1620699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620699>



Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnałowych M23 urządzeń

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl