

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M58, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj styku: Pin, Oring osiowy, 4x Ø 5,4, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 60 mm x 60 mm, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: SL

Korzyści

- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Niezawodne przesyłanie wysokiej mocy elektrycznej

Dane handlowe

Numer artykułu	1615687
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRCDF
Klucz produktu	ABRBHL
Strona katalogu	Strona 174 (C-2-2019)
GTIN	4046356459761
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	336,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	324,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane 4 x Ø 1,6 mm, 4 x Ø 10 mm zamawiane osobno
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złącze nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaż

Montaż	4x Ø 5,4
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	4+3+PE
Zastosowanie	Moc
Seria	SL
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M58

Wymiary

Obudowa	
Wymiar kołnierza	60 mm x 60 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Aluminium

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	10 mm
Prąd max	150 A
Napięcie znamionowe U_N	630 V
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV

Styk	
Średnica styków	1,6 mm
Prąd max	12 A

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

Napięcie znamionowe U_N	250 V
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
---------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Wysokość	2000 m

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych




Wymiary montażowe

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>



I = natężenie prądu, T = temperatura otoczenia

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

Akcesoria

SL-1CKP010 - Styk zaciskany

1607911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607911>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój końcówek: 10 mm² ... 10 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1362824

SL-1CKP020 - Styk zaciskany

1607912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607912>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój końcówek: 16 mm² ... 16 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1362825

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

SL-1CKP030 - Styk zaciskany

1607913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607913>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój końcówek: 25 mm² ... 25 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1362827

SL-1CKP040 - Styk zaciskany

1607914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607914>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój końcówek: 35 mm² ... 35 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1362828

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

SL-1CKP050 - Styk zaciskany

1607915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607915>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 10 mm, przekrój końcówek: 50 mm² ... 50 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1362829

SL-16KP010 - Styk zaciskany

1607909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607909>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242372

SL-7EPWN8AWA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1615687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615687>

SL-Z0005 - Osłodka

1607926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607926>

Plastikowa osłodka do złączy z gwintem zewnętrznym M58



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl