

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M40, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, SB, kątowny, obrotowy, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø4,2, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244962

Korzyści

- Łatwe podłączenie dzięki regulowanemu bezstopniowo do 310° kierunkowi odejścia kabla
- Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
- Dostępnych jest łącznie osiem styków do przesyłania sygnałów
- Redukcja czasu przyłączania dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych

Dane handlowe

Numer artykułu	1623720
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRCGL
Klucz produktu	ABRCCEM
Strona katalogu	Strona 128 (C-2-2019)
GTIN	4055626194899
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	598,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	589,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Konektory zaciskane 8 × Ø 1 mm, 5 × Ø 3,6 mm, zamawiane osobno
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złącze nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: - o Na produkcie - o Na etykiecie na opakowaniu - o W dołączonej dokumentacji - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokwane.
- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Typ produktu

Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy

Gniazdo

Izolator

Rodzaj przyłącza

Przyłącze zaciskane

Rodzaj zestyków

Gniazdo

Zastosowanie

Hybrydowe

Liczba biegunów

13

Kierunek obrotu

standard

Średnica styków **Styki mocy**

3,6 mm

Przekrój linki **Styki mocy** min.

1 mm²

Przekrój linki **Styki mocy** maks.

10 mm²

Prąd znamionowy **Styki mocy**

70 A

Napięcie znamionowe

630 V AC

Znamionowe napięcie udarowe

6 kV

Kategoria przepięciowa

III

Stopień zabrudzenia

3

Średnica styków **Styki sygnałowe**

1 mm

Przekrój linki **Styki sygnałowe** min.

0,06 mm²

Przekrój linki **Styki sygnałowe** maks.

1,5 mm²

Prąd znamionowy na styk sygnałowy

8 A

Napięcie znamionowe Styk sygnalizacyjny

500 V

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki danych	1 mm
Przekrój linki Styki danych min.	0,06 mm ²
Przekrój linki Styki danych maks.	1,5 mm ²
Prąd znamionowy na styk danych przy 25°C	8 A
Napięcie znamionowe Styki danych	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Obudowa

Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP68/IP69K
Rodzaj gwintu	M40

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności)
-------------------------------	--

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń
ścianki przedniej




1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Wersja męska: wymiar A = 3,7 mm, wersja żeńska: wymiar A = 0,05 mm, X = pozycja referencyjna kąta obrotu

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

Rysunek schematyczny




Układ styków złącza żeńskiego sygnałowego, kodowanie 2

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>




I = natężenie prądu, θ = temperatura otoczenia, styki mocy A-C: 3x do 70 A, styki sygnałowe: 4x 2 A stałe, styki danych: bez obciążenia

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

Rysunek wymiarowy



Wymiary montażowe

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E153698-20190718

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	600 V	24 A	- 16	-
Sygnały	500 V	4 A	- 1,5	-
Data	50 V	1 A	- 0,34	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: E153698-20190718

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	600 V	32 A	- 16	-
Sygnały	500 V	4 A	- 1,5	-
Data	50 V	1 A	- 0,34	-

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

Akcesoria

SM-Z0001 - Osłonka

1605866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605866>



Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M40

SB-Z0001 - Zaślepka metalowa

1623827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623827>



Zaślepka metalowa, Blokada śrubowa, M40, stopień ochrony: IP67/68/69K,
seria: SM, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.:
1244989

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

SB-Z0002 - Zaślepka metalowa

1623828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623828>

Zaślepka metalowa, Blokada śrubowa, M40, stopień ochrony: IP67, seria: SM,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244990



ST-10KS010 - Styk zaciskany

1618239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618239>

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm,
przekrój końcówek: 0,06 mm² ... 0,25 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II
bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243216



SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

ST-10KS035 - Styk zaciskany

1618464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1618464>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek:
0,25 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb
< 0,1 %) nr art.: 1243216

SB-10KS001 - Styk zaciskany

1623603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623603>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek:
0,06 mm² ... 0,25 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb
< 0,1 %) nr art.: 1244919

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

SB-10KS002 - Styk zaciskany

1623604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623604>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek:
0,34 mm² ... 0,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb
< 0,1 %) nr art.: 1244919

SB-10KS003 - Styk zaciskany

1623605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623605>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek:
0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb
< 0,1 %) nr art.: 1244919

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

SB-10KS004 - Styk zaciskany

1623606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623606>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 1 mm² ... 1,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244920

SB-36KS002 - Styk zaciskany

1623378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623378>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 3,6 mm, przekrój końcówek: 2,5 mm² ... 4 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244890

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

SB-36KS003 - Styk zaciskany

1623379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623379>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 3,6 mm, przekrój końcówek: 4 mm² ... 6 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244890

SB-36KS004 - Styk zaciskany

1623380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623380>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 3,6 mm, przekrój końcówek: 10 mm² ... 10 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244891

SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

SM-Z0028 - Oznakowanie kolorami

1620627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620627>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony




SM-Z0029 - Oznakowanie kolorami

1620628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620628>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



SB-8ESSD8AA700S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1623720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623720>

SM-Z0030 - Oznakowanie kolorami

1620629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620629>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl