

CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 16, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, Uszczelka osiowa, Mocowanie centralne M20 x 1,5, pozycjonowanie za pomocą przeciwnakrętki, kodowanie:N

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1624053
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBFJ
Klucz produktu	ABRAEL
GTIN	4055626227740
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	42,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,286 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Materiał izolacji	PBT
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	16
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A

Obudowa

Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Gwintowana dławnicza kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1624053


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Wymiary montażowe


CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

Rysunek schematyczny



CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	5 A	- 18	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	8 A	- 18	-

CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

Akcesoria

SF-Z0019 - Osłonka

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>



Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23

CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>



Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23

RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739

CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735



CA-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1620699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620699>

Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnałowych M23 urządzeń



CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

RF-Z0017 - Oznakowanie kolorami

1620624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620624>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony




RF-Z0018 - Oznakowanie kolorami

1620625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620625>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



CA-16P1N126L00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1624053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624053>

RF-Z0019 - Oznakowanie kolorami

1620626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620626>

Oznakowanie kolorami, kolor: antracyt



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl