


UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 72 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 75 mm, długość: 111 mm, głębokość: 29,4 mm

Korzyści

- Profil z aluminium
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	2201930
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDFA
Klucz produktu	ACHDFA
GTIN	4046356936682
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	86,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	86,9 g
Numer taryfy celnej	76042100
Kraj pochodzenia	DE

UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM-ALU 4-72
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM-ALU

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Głębokość	29,4 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	25,5 mm
Długość	111 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	75 mm
--------------------------------	-------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	72 mm
--------------------------------	-------

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 2 mm
---------------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	kolor aluminium
Kolor (Obudowa)	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane
Materiał obudowy	Aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	2
----------------------------------	---

UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>



Sposób mocowania PCB	Gniazdo
Grubość PCB	1,4 mm ... 2 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Pozycja montażu	równolegle do szyny DIN

UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil


2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>



Rysunki

Rysunek wymiarowy




UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>



Rysunek wymiarowy



UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil



2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>

Konieczne akcesoria

UM-ALU 4-72 COVER AL - Element boczny

2200933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200933>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do profilu podstawowego, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 31 mm



UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Element boczny

2201758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201758>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L..., kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 58,5 mm



UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>



UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - Element boczny

2202085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202085>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L..., kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 73,5 mm



UM-ALU 4 FOOT - Rygiel nożny

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200974>

Obudowy z profili pasmowych, Nóżka zatrzaskowa na szynę DIN ze śrubą



UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>



UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Element boczny

2200934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200934>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do profilu podstawowego, kolor: czarny (9005), szerokość: 75,4 mm



Akcesoria

UM-ALU 4 PE CONTACT - Zaczep uziemienia

2200973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200973>

Obudowy z profili pasmowych, Zaczep uziemienia do podłączenia profilu podstawowego za pomocą konektorów płaskich żeńskich wg DIN 46244 do wyrównania potencjałów, kolor: srebrny, szerokość: 17 mm



UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201930>



UM-ALU 4-72 FRONT 111 - Płyta czołowa

2201931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201931>



Obudowy z profili pasmowych, Płyta przednia profilu podstawowego, kolor: kolor aluminium, głębokość: 2 mm, zalecane do elementów bocznych UM-ALU 4-.. COVER PA..

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl