

HC-B 10-TMS/O2M32GS/O1M12S-EMV - Obudowa



1636554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636554>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, wysokość: 100 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1636554
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAA
Klucz produktu	BF7AAA
GTIN	4017918984298
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	403,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	394,72 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku

Wymiary

Szerokość	57 mm
Wysokość	100 mm
Długość	92 mm

Wymiary montażowe

Długość wycinka montażowego	32 mm
-----------------------------	-------

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	Powłoka EMC
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69
	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	NEMA 250

Montaż

Informacja montażowa	Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej.
	Aby uzyskać optymalne działanie ekranu, trzeba ze ściany szafki przyłączonej w obszarze uszczelki profilowanej usunąć lakier proszkowy, mający działanie izolujące. Moment dokręcający śruby ryglujące: 3 Nm.

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636554>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1636554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636554>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl