

Q 1,5/2FL/11-11KU-ESA BK - Zestaw łączników wtykowych



1670947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670947>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Nakrętka QUICKON, czarna, z koronką, uszczelką i pierścieniem zabezpieczającym przed rozplataniem.

Korzyści

- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP65/IP67 do szerokiego spektrum zastosowań

Dane handlowe

Numer artykułu	1670947
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6HAB
Klucz produktu	BF6HAB
GTIN	4017918371791
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,9 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

Q 1,5/2FL/11-11KU-ESA BK - Zestaw łączników wtykowych



1670947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670947>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Liczba biegunów	2

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącza do lutowania ręcznego/konektorowe

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza linka	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłącza sztywny	0,75 mm ² ... 1 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	18 ... 16
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	2,5 Nm
Rozwartość klucza do uchwytu styków	22 mm
Moment obrotowy dokręcania uchwytu styków	3,75 Nm
Moment obrotowy dokręcania przeciwnakrętki	3,75 Nm

Wymiary

Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
--	-------

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Napięcie znamionowe (II/2)	630 V (z tuleją izolacyjną)
Napięcie znamionowe (III/2)	320 V (z tuleją izolacyjną)
Napięcie znamionowe (III/3)	250 V (z tuleją izolacyjną)
Napięcie znamionowe U _N	250 V AC
	250 V DC
Prąd znamionowy I _N	17,5 A

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	niklowane i ocynowane
materiał uchwytu styków	PA 6.6

Q 1,5/2FL/11-11KU-ESA BK - Zestaw łączników wtykowych



1670947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670947>

Kabel/przewód

Średnica żyły wraz z izolacją	$\geq 3 \text{ mm}$
materiał izolacji żyły	PCW / PE

Montaż

Informacja montażowa	Przy ponownym przyłączaniu przewodu należy go skrócić powyżej miejsca ostatniego łączenia. Złącza wtykowe QUICKON mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
----------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Należy uwzględnić także dane podawane przez producenta kabla)
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-25 °C ... 50 °C (Należy uwzględnić także dane podawane przez producenta kabla)

Q 1,5/2FL/11-11KU-ESA BK - Zestaw łączników wtykowych



1670947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670947>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670947>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	11 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	15 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

Q 1,5/2FL/11-11KU-ESA BK - Zestaw łączników wtykowych



1670947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670947>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Q 1,5/2FL/11-11KU-ESA BK - Zestaw łączników wtykowych



1670947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670947>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl