

SAC-5P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FS VW - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1694046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, sieciowana promieniowaniem, pomarańczowy RAL 2003, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 1 m, Wariant klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	1694046
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1CDA
Klucz produktu	BF1CDA
GTIN	4017918481629
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	57 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	57 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FS VW - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1694046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A

SAC-5P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FS VW - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1694046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>

Liczba biegunów	5
Przyłącze 2	
Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
-------------------	-----

PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy pomarańczowy [150]

Rysunek wymiarowy		
Liczba biegunów	5	
Ekranowany	nie	
Typ przewodu	PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy pomarańczowy [150]	
Budowa linki przewodu sygnałowego	42x 0,10 mm	
przewód sygnałowy AWG	22	
Przekrój przewodu	4x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy)	
	1x 0,5 mm² (Złącze PE)	
Zewnętrzna średnica przewodu	5,2 mm ±0,2 mm	
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR	
plaszcz zewnętrzny, kolor	pomarańczowy RAL 2003	
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu	
materiał izolacji żył	PE	
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty	
skręt całkowity	5 żył skręconych wzdłuż	
maksymalny opór przewodu	≤ 57,5 Ω/km (przy przekroju poprzecznym przewodu 0,34 mm²)	
	≤ 39 Ω/km (przy przekroju przewodu 0,5 mm²)	
Napięcie znamionowe kabla	250 V (AC)	
Napięcie probiercze	2000 V (50 Hz, 5 minut)	
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	min. 20 mm	
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	min. 30 mm	
Cykle gięcia maksymalnie	5000000	
Bezhalogenowość	przewód bez halogenów	
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN VDE 0472 T.804, rodzaj kontroli B	

SAC-5P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FS VW - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1694046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>

Pozostała odporność	odporny na hydrolizę i mikroby
	odporne na UV
	Odporność na odpryski przy spawaniu
Właściwości szczególne	bez silikonu
	sieciowany radiacyjnie
Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-50 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-5P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FS VW - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego




1694046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>

Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Schemat




SAC-5P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FS VW - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1694046


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>

Rysunek schematyczny



Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Rysunek wymiarowy




Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

SAC-5P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FS VW - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1694046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>

Rysunek wymiarowy



Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

SAC-5P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FS VW - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1694046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-5P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FS VW - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1694046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FS VW - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1694046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1694046>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl