

ME MAX TBUS BS PGBU - Zaślepka



2200476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200476>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Zaślepka do otworu TBUS, szerokość: 5,8 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 6,6 mm, kolor: ciemny niebieski (5014)



Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	2200476
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHAAZ
Klucz produktu	ACHAAZ
GTIN	4046356587761
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,579 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,579 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX TBUS BS PGBU - Zaślepka



2200476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200476>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zaślepka
Rodzina produktów	ME MAX TBUS BS
Wykonanie	Zaślepka do otworu TBUS
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME-MAX

Wymiary

Szerokość	5,8 mm
Wysokość	30 mm
Głębokość	6,6 mm

Dane materiału

Kolor	ciemny niebieski (5014)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Zatrzask
----------------	----------

ME MAX TBUS BS PGBU - Zaślepka

2200476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200476>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200476>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME MAX TBUS BS PGBU - Zaślepka

2200476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200476>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX TBUS BS PGBU - Zaślepka

2200476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200476>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl