

ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - Podstawa obudowy



2202057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202057>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, do łączników magistrali 50/40, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 180,1 mm, głębokość: 137,7 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 50

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości 40 mm
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złązek zasilania

Dane handlowe

Numer artykułu	2202057
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEAA
Klucz produktu	ACHEAA
GTIN	4046356980609
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	157,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	157 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - Podstawa obudowy



2202057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202057>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Maks. liczba pinów	36 (raster: 5 mm)
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką metalową
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	ME PLC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39,7 mm
Wysokość	180,1 mm
Głębokość	137,7 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	131,1 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN do punktu oparcia części górnej	108 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	225
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)

ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - Podstawa obudowy



2202057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202057>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Powierzchnia PCB łączna	16000 mm ²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)


ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - Podstawa obudowy

2202057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202057>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - Podstawa obudowy



2202057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202057>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202057>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - Podstawa obudowy



2202057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202057>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - Podstawa obudowy



2202057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202057>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - Podstawa obudowy



2202057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202057>

Akcesoria

NS 105/20 UNPERF - Szyna nośna, bez otworów

2201508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201508>



Szyna nośna, bez otworów, 105 x 20 mm, ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, długość dostosowywana do wymagań klienta, należy ją podawać w [mm] zgodnie z kluczem zamówieniowym

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl