

# E/ME TBUS NS35 BK - Trzymacz końcowy



2203310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203310>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wsporniki końcowe, stabilne wykonanie łącznika magistrali do szyn nośnych

## Korzyści

- Klasa palności V0 wg UL 94
- Możliwość montażu na szynie DIN

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2203310                                         |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 250 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHACZ                                          |
| Klucz produktu                      | ACHACZ                                          |
| GTIN                                | 4055626367583                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 14,14 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 14,14 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# E/ME TBUS NS35 BK - Trzymacz końcowy



2203310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203310>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typ produktu      | Materiały montażowe  |
| Rodzina produktów | ME                   |
| Rodzaj obudowy    | Obudowa na szynę DIN |
| Seria obudów      | ME                   |

### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 19 mm    |
| Wysokość  | 58,92 mm |
| Głębokość | 33,47 mm |

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | czarny (9005) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0            |
| Materiał obudowy        | Poliamid      |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

### Montaż

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu | Montaż na szynie montażowej |
|----------------|-----------------------------|

# E/ME TBUS NS35 BK - Trzymacz końcowy



2203310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203310>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141135 |
| ECLASS-12.0 | 27141135 |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001041 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# E/ME TBUS NS35 BK - Trzymacz końcowy



2203310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203310>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)