

UCS SW 145-H AL - Ścianka boczna



2203377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203377>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 195 × 145 mm i 145 × 125 mm, grubość ścianki 2 mm, wysokość łączna obudowy 67 mm, wykonana z aluminium

Korzyści

- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki modułowej konstrukcji obudowy
- Elastyczne mocowanie PCB, dopasowuje się do niemal każdego wymiaru
- Praktyczne możliwości indywidualizacji
- Uproszczona logistyka dzięki kompatybilnym częściom

Dane handlowe

Numer artykułu	2203377
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFCAA
Klucz produktu	ACFCAA
GTIN	4055626459493
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	37,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	37 g
Numer taryfy celnej	76169990
Kraj pochodzenia	DE

UCS SW 145-H AL - Ścianka boczna

2203377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203377>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Ścianka boczna obudowy
Wykonanie	Wysoka konstrukcja
Rodzaj obudowy	Obudowa uniwersalna
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UCS

Wymiary

Szerokość	116 mm
Wysokość	59,4 mm
Głębokość	2 mm

Dane materiału

Kolor	kolor aluminium
Kolor (Obudowa)	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane
Materiał obudowy	Aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

UCS SW 145-H AL - Ścianka boczna



2203377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203377>

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderzenia	Półsinusoidalne
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderzenia	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP40

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Gniazdo
----------------	---------

UCS SW 145-H AL - Ścianka boczna



2203377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203377>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS SW 145-H AL - Ścianka boczna

2203377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203377>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UCS SW 145-H AL - Ścianka boczna

2203377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203377>



Konieczne akcesoria

UCS HH 145-125 7035 - Połówka obudowy

2203351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203351>

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 145 x 125 mm;
materiał: poliwęglan; kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 145 x 125 mm;
materiał: poliwęglan; kolor czarny zbliżony do RAL 9005



UCS SW 145-H AL - Ścianka boczna

2203377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203377>



UCS HH 195-145 7035 - Połówka obudowy

2203353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203353>

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 195 x 145 mm;
materiał: poliwęglan; kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS HH 195-145 9005 - Połówka obudowy

2203354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203354>

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 195 x 145 mm;
materiał: poliwęglan; kolor czarny zbliżony do RAL 9005



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl