

# ME B-SA/NS 35 BU - Osłona

2279318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279318>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pokrywa zacisków, 1 pasek zakrywa do 12 zacisków od strony wtyku ME-BUS (strona gniazda)



## Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Klasa palności V0 wg UL 94

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2279318                                         |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 250 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHACZ                                          |
| Klucz produktu                      | ACHACZ                                          |
| GTIN                                | 4046356302289                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 5,733 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4,63 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Typ produktu            | Zaślepka                               |
| Wykonanie               | do strony wtyku ME-BUS (strona żeńska) |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa na szynę DIN                   |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                                    |
| Seria obudów            | ME                                     |

### Wymiary

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Szerokość                              | 14,5 mm |
| Wysokość                               | 91,1 mm |
| Głębokość                              | 17,9 mm |
| Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN | 15,2 mm |

### Dane materiału

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kolor                   | niebieski (5015) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0               |
| CTI wg IEC 60112        | 600              |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki      |
| Materiał obudowy        | Poliamid         |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                                | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

### Montaż

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sposób montażu | Zatrzaśnięcie |
|----------------|---------------|

# ME B-SA/NS 35 BU - Osłona

2279318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279318>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279318>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# ME B-SA/NS 35 BU - Osłona

2279318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279318>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME B-SA/NS 35 BU - Osłona

2279318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279318>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)