

FLKM 16/MCV/SO379 - Moduł przejściowy



2291927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2291927>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przejściowy VARIOFACE, ze złączami wtykowymi MINI COMBICON i wtykowymi złączami płaskich kabli taśmowych, ilość biegunów 16

Dane handlowe

Numer artykułu	2291927
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK221Y
Klucz produktu	CK221Y
GTIN	4017918270476
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	107,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	66,26 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM 16/MCV/SO379 - Moduł przejściowy



2291927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2291927>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
--------------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC 60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	złącze wtykowe COMBICON
Raster	3,81 mm

Poziom sterowania

Przyłącze według normy	IEC 60603-13
Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Liczba biegunów	16

Wymiary

Szerokość	78,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	43,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	$\geq$ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Wysokość	maks. 2000 m

FLKM 16/MCV/SO379 - Moduł przejściowy



2291927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2291927>

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178: 1998-04
Oznaczenie normy	Odstępy izolac. w powietrzu i prądy pełzaj.

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

FLKM 16/MCV/SO379 - Moduł przejściowy



2291927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2291927>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM 16/MCV/SO379 - Moduł przejściowy



2291927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2291927>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl