


UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączem sprężynowym i gniazdem pinowym typu D-Sub, do montażu na szynie NS 35/7.5, liczba biegunów 9

Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- Zaciski sprężynowe
- Zgodnie IEC 60807-2
- Połączenie 1:1

Dane handlowe

Numer artykułu	2293611
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2223
Klucz produktu	CK2223
Strona katalogu	Strona 308 (IF-2011)
GTIN	4017918120511
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	74,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	9

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2,5 A
	1,5 A (przy równomiernym obciążeniu wszystkich gałęzi)
Znamionowe napięcie izolacji	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	9

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

Szerokość	53 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	50 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki



UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>



Akcesoria

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2299987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299987>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 0,5 m

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2299990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299990>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2300009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300009>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1,5 m

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>



CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302010>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302023>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 3 m

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302036>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302049>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 6 m

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>



CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066591>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066592>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 2 m

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>



CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066593>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075568>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: zmienny

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926014>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926027>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1 m

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926030>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926043>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 2 m

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926056>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926069>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 4 m

UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293611>

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926072>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900903>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl