

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Rozdzielacz napięcia



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2298331>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł VARIOFACE, ze złączami wtykowymi COMBICON o dwoma potencjałami (+ -) do rozprowadzania potencjałów, do montażu na NS 35/7,5 lub NS 32



Dane handlowe

Numer artykułu	2298331
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK227Y
Klucz produktu	CK227Y
GTIN	4017918587789
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	61,4 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Rozdzielacz napięcia



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2298331>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiednie moduły (w kierunku szyny DIN) powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków (np. płytki oddzielające) zgodnych z wymogami aplikacji dotyczącymi izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona).
Informacje ogólne	Napięcie zasilania urządzenia i modułu musi mieć wspólny potencjał odniesienia.
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Rodzina produktów	VARIOFACE

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	230 V AC/DC
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	12 A
Znamionowe napięcie izolacji	230 V
Znamionowe napięcie udarowe	2,1 kV (1,2 / 50 μ s)

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Ilość przyłączy	2
Raster	5,08 mm

Rozdział

Ilość przyłączy	12
-----------------	----

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	97 mm
Głębokość	42 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	$\geq$ IP54 (Miejsce montażu)

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Rozdzielacz napięcia



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2298331>

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 60664-1
----------------	------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Rozdzielacz napięcia



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2298331>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400609
ECLASS-12.0	27400609
ECLASS-13.0	27400609

ETIM

ETIM 8.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 25-PVB 2/12ICV/SO19 - Rozdzielacz napięcia



2298331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2298331>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl